



E-Nordic Series oro kondicionierius




Stilingas ir draugiškas aplinkai

Aptakus kondicionieriaus korpuso dizainas puikiai dera prie namų interjero, o ekologiškas šaltnešis R32 freonas yra draugiškas aplinkai.



LED ekranas

Stilingas vidinio bloko LED ekranas atvaizduoja oro temperatūrą su skirtingais šviesos ryškumo lygiais.



„Golden Fin“ technologija

Išorinio bloko šilumokaitis yra padengtas apsaugine dangą, kuri apsaugo įrangą nuo druskingos ir drėgnos aplinkos sukeltos korozijos – tai ženkliai prailgina kondicionieriaus tarnavimo laiką.



Pritaikomas Jūsų poreikiams

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas nuo 1 iki 100 % (vieno procento tikslumu) leidžia maksimaliai pritaikyti oro vėdinimą pagal kiekvieno poreikis, eliminuojant skersvėjus.



Išmanus valdymas su Wi-Fi

Nuotolinis W-Fi valdymas telefonu ar kita kompiuterine įranga. Dabar įjungti ar išjungti įrenginį, pakeisti režimą ar temperatūros nustatymus bus dar paprasčiau. Valdykite prietaisą iš bet kurios pasaulio vietos!




Automatinis įrenginio paleidimas

Automatinio paleidimo iš naujo funkcija, naudojanti ankstesnius nustatymus. Dingus elektros energijai ir vėl jai atsiradus – visi prieš tai buvę nustatymai liks nepakitę.



Ypač tylus

Tyliai veikiantis įrenginio ventiliatorius netrikdys nei Jūsų nei aplinkinių poilsio.



R32 Freonas

Ekologiškas freonas tausojantis aplinką, nekeliantis šiltnamio efekto.

Modelis	Vidinis		RSSV09AR32	RSSV12AR32	RSSV18AR32	RSSV24AR32
	Išorinis		RSCVN09AR32	RSCVN12AR32	RSCVN18AR32	RSCVN24AR32
Galia	Šaldymas	kW	2,5 (0,78 - 2,9)	3,4 (1,3 - 3,9)	5,3 (1,0 - 6,7)	7,0 (2,6 - 7,2)
	Šildymas		2,8 (0,73 - 3,3)	3,6 (0,8 - 4,2)	5,6 (1,1 - 6,8)	7,0 (2,0 - 7,5)
SEER/SCOP		W / W	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,3 / 4,0	5,6 / 4,0
Energijos klasė			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Maitinimo įtampa		F, V, Hz	1F, 220~240V, 50Hz	1F, 220~240V, 50Hz	1F, 220~240V, 50Hz	1F, 220~240V, 50Hz
El. galia	Šaldymas	W	750 (75 ~ 1430)	1020 (90 - 1560)	1540 (320 ~ 2460)	2180 (600 ~ 3450)
	Šildymas	W	775 (135 ~ 1550)	995 (140 - 1650)	1480 (350 ~ 2300)	1930 (580 ~ 3400)
El. srovė	Šaldymas	A	3,3	4,5	7,0	8,9
	Šildymas	A	3,4	4,4	6,3	8,4
Vidinis						
Išoriniai matmenys	H x W x D	mm	283 x 821 x 200	283 x 821 x 200	302 x 972 x 224	327 x 1081 x 248
Pakavimo matmenys	H x W x D	mm	291 x 898 x 353	291 x 898 x 353	314 x 1047 x 377	352 x 1158 x 413
Svoris	Neto / Bruto	kg	9,0 / 11,0	9,0 / 11,0	13,0 / 15,5	16,0 / 19,0
Triukšmo lygis		dB	40/36/24/19	41/37/25/20	47/44/31/29	48/44/35/33
Išorinis						
Išoriniai matmenys	H x W x D	mm	540 x 830 x 325	540 x 830 x 325	598 x 890 x 372	700 x 960 x 396
Pakavimo matmenys	H x W x D	mm	605 x 879 x 366	605 x 879 x 366	663 x 941 x 412	763 x 1011 x 455
Svoris	Neto / Bruto	kg	27,0 / 29,5	29,0 / 31,5	40,0 / 43,0	43,5 / 47,0
Triukšmo lygis		dB	61	62	63	68
Veikimo temperatūros	Šaldymas	°C	+18~+43°C	+18~+43°C	+18~+43°C	+18~+43°C
	Šildymas		-20~+25°C	-20~+25°C	-20~+25°C	-20~+25°C
Vamzdeliai	Dujos	mm (in)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,0 (1/2)	16,0 (5/8)
	Skystis	mm (in)	6,0 (1/4)	6,0 (1/4)	6,0 (1/4)	6,0 (1/4)
	Kondensato	mm	20	20	20	20
Vamzdelių maksimali trasa	aukštis / ilgis	mm	10 / 20	10 / 20	10/25	10/25
Elektros instaliacija	Maitinimo priedimas		Išorinis	Išorinis	Išorinis	Išorinis
	Maitinimo kabelis	mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	Tarpblokis k.	mm ²	4 x 1	4 x 1	4 x 1,5	4 x 2,5
	Maks. Elektros srovė	A	10	10	16	25

Kiti produktai

Split sistemos E series



Multi split sistemos




VFR sistemos



Komercinės paskirties kondicionieriai



Ventiliatoriniai konvektoriai



®

Šildymas, V dinimas, Oro kondicionavimas, Projektavimas, Prekyba, Montavimas

+370 690 47777
info@auksvila.lt